

Skorstensskydd

Vid installation av värmepumpar eller övergång till annan uppvärmningsform i av Danderyds kommuns ägt fastighetsbestånd ska i de fall där skorstenen inte rivs den utrustas med ett skorstensskydd för skydd mot fukt och nederbörd, typ enligt nedan. Blir oljepannan kvar ska den vara utrustad med en rätt dimensionerad draglucka monterad på rökröret direkt efter pannan. Ersättes oljeuppvärmningen av något annat energislag och skorstenen blir kvar ska en tallriksventil av vit lackerad stålplåt monteras in i skorstenen i pannrummet. Luftintaget sätts igen och ersätts av ett intagsgaller anpassat till den nya skorstensventilationen via tallriksventilen.

Materialet i skorstensskyddet ska vara av galvaniserad plåt.

Skorstensskyddet ska enkelt kunna öppnas av sotaren.

Skorstensskyddet ska även vara utrustat med nät i gavlarna som hinder mot fågelangrepp samt en ram runt skorstenen som skyddar mot frostsprängning av kronan.

Skorstensskydd ska utformas för ejektorverkan, dvs. ge bättre drag i skorstenen så fort det blåser.

Oljeeldning och sotning ska obehindrat kunna fortsätta i förkommande fall.

