




Riktlinjer gällande bärande principer för vinterväghållning

Dokumentets syfte

Syftet med riktlinjerna är att fastställa bärande principer för planering och prioritering av vinterväghållning i Danderyds kommun.

Dokumentet gäller för

Dokumentet gäller för tekniska nämndens verksamhet.



Innehåll

Bärande principer för vinterväghållning:	3
<i>Ekonomi.....</i>	<i>3</i>
<i>Klassning av vägnät.....</i>	<i>3</i>
<i>Utförandebeskrivning.....</i>	<i>4</i>
<i>Kontroll.....</i>	<i>4</i>

Bärande principer för vinterväghållning:

Utgångspunkten är att säkerställa ett bra vinterväglag där vägarnas framkomlighet prioriteras och risken för olyckor och materiella skador minimeras. Arbetet prioriteras utifrån trafikmängd, samhällsviktiga funktioner och aktuella väderförhållanden.

Ekonomi

Tilldelad budgetram ska täcka kostnader för vinterväghållning. En snörök eller ofta temperaturväxlande vinter eller utdragen vårvinter kan få konsekvenser i budget. Tillkommande eller avgående ytor behandlas i budgetprocessen.

Klassning av vägnät

För att effektivisera snöröjning och säkerställa framkomlighet delas vägnätet och gång- och cykelvägnätet in i två klasser, A-vägar och B-vägar. Dessa har olika startkriterier för snöröjning samt olika tidsramar för färdigställande av åtgärder.

Ansvarig för utkallning av resurser beslutar om endast A-vägar respektive B-vägar ska åtgärdas eller båda. Åtgärdas båda klasserna ska alltid A-vägar åtgärdas först.

A-vägar omfattas av huvudvägnätet, vägar med kollektivtrafik, busshållplatser, infartsparkeringar, torgytor samt huvudstråk för gång- och cykel som sopsaltas. B-vägar omfattas av övriga vägar såsom lokalgator, övriga gång- och cykelvägar samt övriga parkeringsplatser.

Oavsett klassning prioriteras alltid branta backar, sjönära vägar och vägar där snödrev ofta förekommer.

Startkriterier och åtgärdstider kan förändras vid ihållande snöfall.

Typ	Startkriterie	Åtgärdstid
A-vägar	4 centimeter	4 timmar
B-vägar	4 centimeter	10 timmar
A- gång-och cykel	2 centimeter	4 timmar (sopsaltning)
B- gång-och cykel	2 centimeter	4 timmar

Utförandebeskrivning

Beskrivning av åtgärdstider och startkriterier samt hur dessa ska prioriteras vid olika väderförhållanden. Beskrivningen anger hur rapporter om åtgärder och uppgifter om utförande maskiner ska inlämnas samt hur plogvallar ska uppläggas.

Kontroll

Uppföljning omfattar utförarens och kommunens kontroller av utfört arbete, samt plan för kommande åtgärder. Uppföljningen inbegriper även avstämningar med utföraren, utförarens dagrapporter och annat relevant underlag.

